

# Technisches Datenblatt



## Diesel Anti Ruß



**Anwendungsdauer**  
wirkt während der Fahrt



**Verbrauch**  
50 ml pro 25 L



**Anwendungsgebiet**  
zur Verwendung in allen Dieselmotoren



**Anwendungsintervall**  
bei Bedarf



### Anwendung

Dem Dieseldieseltank hinzufügen. Ausreichend für bis zu 80 Liter Kraftstoff. Bei größerer Füllmenge 50 ml pro 25 Liter Kraftstoff zugeben.

### Wirkungsweise

GAT Diesel Anti Ruß beseitigt unerwünschte Geräusche in Dieselmotoren und reduziert die Rußbildung. Gewährleistet eine saubere Verbrennung und schützt zuverlässig vor Korrosion im Dieselsystem.

### Vorteile

Schützt vor Korrosion, erhöht die Cetanzahl, bessere Verbrennung, Reduzierung der Rußbildung.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
---------------	----------------------	---------------

150 ml	24 x 150 ml	Art. 62094
--------	-------------	------------

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar

### Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	hellgelb
Dichte	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	>61 °C
Viskosität	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Kompatibilität

Kompatibel mit allen Dieselmotoren und kann mit allen Dieseldieseltstoffen gemischt werden.

### Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

### Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.